

TOUR HIWAY



Description

La tour modulable Hiway est un échafaudage ultra-léger équivalent à la tour Samia. Sa fabrication en tube aluminium de diamètre 50 mm, et son système de moulage des éléments exclusifs HIWAY, font de cette tour la plus résistante sur le marché.

Cet échafaudage permet un accès en hauteur sécurisé grâce à sa main courante et ses stabilisateurs réglables.

Son système unique de verrouillage automatique et son système d'assemblage des éléments, lui assurent une rapidité de mise en œuvre et une robustesse inégalée.

La tour Hiway est conforme à la norme HD1004 Classe 3 (norme de sécurité la plus récente en vigueur au niveau européen).

Grâce à des échelles verticales intégrées aux cadres d'extrémité, les pertes sur les chantiers ainsi que les temps de montage se trouvent diminués. De plus, les ouvriers travaillant sur le chantier ne peuvent pas oublier de les installer.

Les plates-formes peuvent être installées sur tous les échelons (tous les 38 cm), ce qui permet d'intervenir facilement à toute hauteur, pour l'assemblage des éléments du podium entre eux et pour la fixation de divers accessoires.

Accessoires

Chaque tour peut-être agrémentée au choix de roues à frein ou de platines.

Les stabilisateurs sont fournis à la demande.



Fiche Technique

Caractéristiques d'un module

- Longueur : 1,80 m
- Largeur : 1,37 m
- Hauteur : 2,00 m

Charge de service : 272 kg / plate-forme
900 kg par structure complète